

## ABS-Lock® DH04-F

einschrauben / screwed in



>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit flachem Holm für durchgängige Schalung. Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung/Schalung im Sparren. Bei Montage durch Aufsparrendämmung Spezialschrauben erforderlich. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

>>> Stainless steel roof safety hook for wooden beams, specially-designed flat shaft design for continuous cladding. The device is installed by screwing it onto the counter battens/cladding using 2 stainless steel screws. Special screws are required to install the device on a roof fitted with over-rafter insulation. Also available in red (R), anthracite (A) and custom colors (X) upon request. Incl. installation set.

DH04-VA-F-R = DH04-VA-F-[Rot]  
DH04-VA-F-R = DH04-VA-F-[red]

### Gruppe B / Group B

DH04-VA-F
DH04-VA-F-R (RAL 3009)
DH04-VA-F-A (RAL 7016)
DH04-VA-F-X

- **DIN EN 517:2006, B**  
EN 517:2006, B
- **Anschlagpunkt + Leiterhaken**  
Anchorage point + ladder hook
- **im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)**  
Simply screwed onto a wooden beam (also suitable for over-rafter insulation)
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**  
Min. rafter dimensions: 60 x 120mm
- **in jede Richtung belastbar (nicht axial)**  
Suitable for all directions of load (excluding axial loads)

## ABS-Lock® DH04-OG

einschrauben / screwed in



>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken speziell für Ziegeldächer. Montage auf Holzsparren, mit gekröpftem Holm zur Überbrückung der Dachlattung. Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung im Sparren. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

>>> Stainless steel roof safety hook - specially designed for tiled roofs. Attached to a wooden beam; equipped with a specially-designed cranked shaft to bridge the roof battens. Installed by screwing 2x stainless steel screws through the counter battens and into the beam. Also available in red (R), anthracite (A) and custom colors (X) upon request. Incl. installation set.

DH04-VA-OG-R = DH04-VA-OG-[Rot]  
DH04-VA-OG-R = DH04-VA-OG-[red]

### Gruppe B / Group B

DH04-VA-OG
DH04-VA-OG-R (RAL 3009)
DH04-VA-OG-A (RAL 7016)
DH04-VA-OG-X

- **DIN EN 517:2006, B**  
EN 517:2006, B
- **Anschlagpunkt + Leiterhaken**  
Anchorage point + ladder hook
- **im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)**  
Simply screwed onto a wooden beam (also suitable for over-rafter insulation)
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**  
Min. rafter dimensions: 60 x 120mm
- **in jede Richtung belastbar (nicht axial)**  
Suitable for all directions of load (excluding axial loads)