

ABS-Lock® DH05

einschrauben / screwed in



>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit gekröpftem Holm und Grundplatte für variable Montage. Ermöglicht eine optimale Ausrichtung im Ziegeldach! In alle Richtungen belastbar (nicht axial). Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung im Sparren. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

>>> Stainless steel roof safety hook for wooden rafters; with specially-designed cranked shaft and base plate for flexible installation. Can be perfectly aligned to fit the roof tiles! Suitable for all directions of load (excluding axial loads). Installed by screwing 2x stainless steel screws through the counter battens and into the beam. Also available in red (R), anthracite (A) and custom colors (X) upon request. Incl. installation set.

- DIN EN 517:2006, B (1 Person)
EN 517:2006, B (for 1 individual)
- Anschlagpunkt + Leiterhaken
Anchorage point + ladder hook
- im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)
screwed onto a wooden beam (also suitable for over-rafter insulation)
- Dachsparren min. 60 x 120mm
Roof beam dimensions: ≥ 60 x 120mm
- in jede Richtung belastbar (nicht axial)
suitable for all directions of load (except axial loads)

DH05-R = DH05-[Rot]
DH05-R = DH05-[red]

Gruppe B / Group B

DH05

DH05-R (RAL 3009)

DH05-A (RAL 7016)

DH05-X