

ABS-Lock[®] DH06

festklemmen / clamped



>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Metallfalzdächer. Wird durchdringungsfrei auf den Falz geklemmt. In alle Richtungen belastbar (nicht axial). Montage mit 4 Schrauben und Muttern auf einer Schar. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Stainless steel roof safety hook for metal seam roofs; simply clamped onto a seam - completely penetration-free. Suitable for all directions of load (excluding axial loads). Attached to a seam using 4x nuts and bolts. Incl. stainless steel installation set.

- **DIN EN 517:2006, B (Sicherheitsdachhaken)**
EN 517:2006, B (roof safety hook)
- **Anschlagpunkt für PSAgA + Leiterhaken**
Anchorage point for PPE + ladder hook
- **Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer und Titanzink ab 0,6mm; Alu ab 0,8mm**
For steel and stainless steel $\geq 0.5\text{mm}$; copper and titanium zinc $\geq 0.6\text{mm}$; aluminum $\geq 0.8\text{mm}$
- **für Rundbördel- & Stehfalzdächer**
for rounded-edge and standing seam roof systems
- **durchdringungsfreie Montage**
Penetration-free installation

Gruppe A / Group A

DH06