

ABS-Lock® III-B

einkleben / cemented



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Dachfläche, Wand, Fassade oder Montage über dem Kopf. Wird mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt.

>>> Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for roof surfaces, walls, facades and overhead installation. Cemented into concrete using WIT-VM-250 (ZU-1000) special adhesive.

L3-B-50-80 = L3-B-[50mm Überstand]-[80mm Einbautiefe]
 L3-B-50-80 = L3-B-[50mm protrusion]-[80mm installation depth]

Gruppe A / Group A

L3-B-0-100

L3-B-0-XXX

L3-B-50-80

L3-B-100-80

L3-B-200-80

L3-B-300-80

L3-B-400-80

L3-B-500-80

L3-B-600-80

L3-B-XXX-80

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013**
EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
optional: ZU-1000 special adhesive
- **Achtung: Für Verwendung in Seilsicherungssystemen als Eckstütze oder Endhalter: Nachfrage ABS.**
Important: When intended for use as a corner or end support in a lifeline system: Please contact ABS.