

# ABS-Lock<sup>®</sup> X-T

Kippdübel / Toggle bolts



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Trapezbleche; mit Grundplatte (290 x 200mm). Befestigung mit 4 Spezialkippdübeln komplett von oben. Inkl. Befestigungsset.

>>> Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for trapezoidal sheeting, incl. base plate (290 x 200mm). Installed from above using 4 special toggle bolts. Incl. installation set.

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**  
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**  
EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Trapezblech, Stahl ab 0,5mm (0,63mm nach abZ Vorgabe)**  
For trapezoidal sheeting ≥ 0.5mm (0.63mm acc. to abZ specifications)
- **Lochabstand 180-250mm**  
Distance between the pre-drilled holes: 180-250mm

LX-T-150 = LX-T-[150mm Überstand] / \* = keine bauaufsichtliche Zulassung  
LX-T-150 = LX-T-[150mm protrusion] / \* = w/o national technical approval

Gruppe A / Group A
LX-T-150*
LX-T-300
LX-T-400
LX-T-500
LX-T-600